



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra piatta conduttore PE
Nome prodotto	Linergy TB
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale Verticale
Installation description	Armadio
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	40 KA (1 s) per 3 supporti (verticale posizione) 40 kA (1 s) (orizzontale posizione)
Sezione condotto sbarre	25 x 5 mm
Lunghezza	1675 mm
Larghezza	25 mm
Profondità	5 mm
Peso prodotto	2,06 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	178,0 cm
Confezione 1: peso	1,974 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	32,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	219,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------