



Presentazione

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gamma | Lineryg |
| Gamma prodotto | Lineryg |
| Tipo prodotto | Barra colletttrice |
| Nome prodotto | Sbarre in rame |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta |
| Descrizione condotto sbarre | Barra piatta |
| Quantità per confezione | Set da 1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Direzione di installazione | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore Verticale, posizione di funzionamento: laterale |
| Installation description | Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 800 A a 35 °C |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 15 KA (1 s) per 3 supporti (laterale posizione) 30 KA (1 s) per 5 supporti (laterale posizione) 40 KA (1 s) per 7 supporti (laterale posizione) 15 KA (1 s) per 3 supporti (lato posteriore posizione) 30 KA (1 s) per 5 supporti (lato posteriore posizione) 40 KA (1 s) per 7 supporti (lato posteriore posizione) |
| Corrente ammessa | 800 A a 35 °C: ≤ IP31 750 A a 35 °C: > IP31 |
| Sezione condotto sbarre | 61 x 5 mm |
| Lunghezza | 1675 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Profondità | 5 mm |
| Peso prodotto | 4,54 kg |
| Colore | Naturale |
| Tipo di connessione condotto sbarre | Foro Ø 10 mm |
| Passo del collegamento | Connessione ogni 25 mm |

Ambiente

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Standard | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Certificazioni prodotto | ASTA |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 14,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 179,5 cm |
| Confezione 1: peso | 4,409 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 80 |
| Confezione 2: altezza | 34,0 cm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: larghezza | 120,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 202,0 cm |
| Confezione 2: peso | 374,0 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC | Sì |
| Contenuto di alogeni | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|