



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Barra colletttrice
Nome prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Descrizione condotto sbarre	Barra piatta
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore Verticale, posizione di funzionamento: laterale
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	1200 A a 35 °C
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	25 KA (1 s) per 3 supporti 50 KA (1 s) per 5 supporti 65 KA (1 s) per 7 supporti
Corrente ammessa	1200 A a 35 °C: <= IP31 1080 A a 35 °C: > IP31
Sezione condotto sbarre	50 x 10 mm
Lunghezza	1675 mm
Larghezza	50 mm
Profondità	10 mm
Peso prodotto	6,86 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	Foro Ø 10 mm
Passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	180,0 cm
Confezione 1: peso	6,72 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm

Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	560,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------