



Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Profilo barra
Nome prodotto	Linergy LGYE
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Descrizione condotto sbarre	Linergy
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm Vano cavi - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV (grado di inquinamento: 3)
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	30 kA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione)
Corrente ammissa	630 A a 35 °C: <= IP31 530 A a 35 °C: > IP31
Lunghezza	2000 mm
Altezza	150 mm
Larghezza	60 mm
Profondità	23 mm
Peso prodotto	2,11 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	T-slot singolo
Passo del collegamento	Posizione di connessione libera

Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,6 cm
Confezione 1: profondità	210,0 cm
Confezione 1: peso	2,347 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	23,5 cm

Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	132,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------