



Presentazione

Gamma	Liner
Gamma prodotto	Liner
Tipo prodotto	Profilo barra
Nome prodotto	Liner LGYE
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Descrizione condotto sbarre	Liner
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Direzione di installazione	Orizzontale, posizione di funzionamento: parte superiore Orizzontale, posizione di funzionamento: sul fondo
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm Vano cavi - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV (grado di inquinamento: 3)
Corrente nominale di impiego [Ie]	4000 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	60 KA (1 s) per 2 supporti (orizzontale posizione) 85 KA (1 s) per 3 supporti (orizzontale posizione) 100 KA (1 s) per 4 supporti (orizzontale posizione)
Corrente ammessa	3620 A a 35 °C: ≤ IP31 3350 A a 35 °C: > IP31
Lunghezza	2000 mm
Altezza	200 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	31 mm
Peso prodotto	22,26 kg
Colore	Naturale
Tipo di connessione condotto sbarre	T-slot doppio
Passo del collegamento	Posizione di connessione libera

Ambiente

Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	15,8 cm
Confezione 1: profondità	210,0 cm
Confezione 1: peso	22,195 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	14

Confezione 2: altezza	26,5 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	331,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------