



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di interfaccia
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	KT con Canalis
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - larghezza 650 mm
Profondità contenitore	400 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: estraibile NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione Compact: estraibile NS1250 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: estraibile NS1600 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT06...10 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT12 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: leva verticale installazione Masterpact: fisso NT16 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Colore	Naturale
Peso prodotto	5,08 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 estraibile meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT06...10 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT12 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NT16 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	5,185 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	10,649 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------