



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Porta
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) condotto
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente Cerniera 2
Type of door	Piana
Grado di protezione IP	IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 IP30 senza porta IP40 con porta IP41 con porta e copertura

Caratteristiche tecniche

Installation description	Canalina a parete - larghezza 300 mm
Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	1
Door opening angle	130°
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Materiale contenitore	Maniglia: poliammide Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	330 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	33 mm
Peso prodotto	1,6 kg
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN/IEC 62262
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	34,0 cm
Confezione 1: profondità	39,5 cm
Confezione 1: peso	2,26 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	99,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm

Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	175,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------