



Presentazione

| | |
|------------------------------------|---|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT G |
| Tipo prodotto | Estensione cassetta |
| Applicazione | Distribuzione elettrica in bassa tensione |
| Tipo di contenitore | Quadro funzionale fornito in kit Metal enclosure Indoor enclosure |
| Descrizione contenitore | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm |
| Composizione kit | Uprights Rear plate Top plate Bottom plate zoccolo |
| Informazioni aggiuntive | Possibilità di associazione lato-lato e uno sull'altro |
| Type of front plate | Senza da ordinare separatamente |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 30 |
| Numero di moduli 18 mm per fila | 24 |
| Norme di riferimento | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 |
| Certificazioni prodotto | ASTA EAC |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale di isolamento [U] | 1000 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2 |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Corrente nominale [In] | 630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2 |
| Corrente di corto circuito | 50 kA |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-1 |
| Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] | 53 kA conforme a IEC 61439-1 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Materiale | Lamiera acciaio trattata |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata |
| Finitura superficie | Bucciato Opaco |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | Con zoccolo: 1730 mm |
| Profondità | 205 mm |
| Peso prodotto | 22,8 kg |
| Quantità per confezione | Set da 1 |

Ambiente

| | |
|------------------------|--|
| Grado di protezione IP | IP30 con piastra anteriore IP40 con porta IP41 con porta e copertura IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43 |
| Grado di protezione IK | IK07 con piastra anteriore IK08 with transparent door IK10 with plain door |
| Robustezza meccanica | Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 10,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 66,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 174,5 cm |
| Confezione 1: peso | 24,66 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAL |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 97,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 133,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 202,0 cm |
| Confezione 2: peso | 217,28 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Senza PVC | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|