



### Presentazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Prisma                                                                                                                              |
| Gamma prodotto         | PrismaSeT G                                                                                                                         |
| Tipo prodotto          | Porta                                                                                                                               |
| Compatibilità gamma    | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta                                                                                                    |
| Attrezzature fornite   | Porta<br>Manopola<br>Serratura a chiave (chiave 405)<br>Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente<br>Cerniera 3 |
| Type of door           | Piana                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP | IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43<br>IP30 senza porta<br>IP40 con porta<br>IP41 con porta e copertura                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description           | Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Estensione quadro - larghezza 600 mm |
| Lato apertura porta                | Reversibile                                                                                                              |
| Numero di dispositivi di chiusura  | 3                                                                                                                        |
| Door opening angle                 | 130°                                                                                                                     |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 27                                                                                                                       |
| Materiale contenitore              | Maniglia: poliammide<br>Vetro<br>Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata                                         |
| Quantità per confezione            | Set da 1                                                                                                                 |
| Altezza                            | 1380 mm                                                                                                                  |
| Larghezza                          | 600 mm                                                                                                                   |
| Profondità                         | 33 mm                                                                                                                    |
| Peso prodotto                      | 10,06 kg                                                                                                                 |
| Finitura superficie                | Opaco<br>Bucciato                                                                                                        |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                                                                        |

### Ambiente

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IK    | IK08 conforme a EN/IEC 62262                                                |
| Standard                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                  |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 64,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 145,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 12,25 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAL      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza    | 97,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza  | 129,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 202,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 322,0 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|