



### Presentazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Prisma                                                                                                                              |
| Gamma prodotto         | PrismaSeT G                                                                                                                         |
| Tipo prodotto          | Porta                                                                                                                               |
| Compatibilità gamma    | PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta                                                                                                    |
| Attrezzature fornite   | Porta<br>Manopola<br>Serratura a chiave (chiave 405)<br>Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente<br>Cerniera 2 |
| Type of door           | Trasparente                                                                                                                         |
| Grado di protezione IP | IP55                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description           | Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Estensione quadro - larghezza 600 mm |
| Lato apertura porta                | Reversibile                                                                  |
| Numero di dispositivi di chiusura  | 3                                                                            |
| Door opening angle                 | 180°                                                                         |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 23                                                                           |
| Materiale contenitore              | Vetro<br>Lamiera d'acciaio trattata                                          |
| Quantità per confezione            | Set da 1                                                                     |
| Altezza                            | 1250 mm                                                                      |
| Larghezza                          | 600 mm                                                                       |
| Profondità                         | 26 mm                                                                        |
| Peso prodotto                      | 18,26 kg                                                                     |
| Materiale                          | Vetro                                                                        |
| Finitura superficie                | Bucciato<br>Opaco                                                            |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                            |

### Ambiente

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IK    | IK10 conforme a EN/IEC 62262                                                |
| Standard                  | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                  |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 60,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 124,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 18,2 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 83,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 194,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|