



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Pannello posteriore Porta
Applicazione	Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo di contenitore	Quadro funzionale fornito in kit
Attrezzature fornite	1 porta per contenitore
Informazioni aggiuntive	Possibilità di associazione lato-lato e uno sull'altro
Type of front plate	Senza
Numero di moduli verticali (50 mm)	15
Numero di moduli 18 mm per fila	10

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Corrente nominale [In]	630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	300 mm
Altezza	850 mm
Profondità	260 mm
Peso prodotto	15,04 kg
Quantità per confezione	Set da 1

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 con porta
Grado di protezione IK	IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262
Robustezza meccanica	Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10 cm
Confezione 1: larghezza	33,5 cm
Confezione 1: profondità	84 cm
Confezione 1: peso	14,751 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	35 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	71 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------