



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Porta Pannello posteriore
Applicazione	Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo di contenitore	Quadro funzionale fornito in kit
Attrezzature fornite	1 porta per contenitore
Informazioni aggiuntive	Può essere accoppiato lateralmente
Type of front plate	Senza
Numero di moduli verticali (50 mm)	33
Numero di moduli 18 mm per fila	10

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Corrente nominale [In]	630 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	300 mm
Altezza	1750 mm
Profondità	260 mm
Peso prodotto	27 kg
Quantità per confezione	Set da 1

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 con porta
Grado di protezione IK	IK10 con porta conforme a EN/IEC 62262
Robustezza meccanica	Test sismici - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,700 cm
Confezione 1: larghezza	36,800 cm
Confezione 1: profondità	175,000 cm
Confezione 1: peso	29,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	67,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	455,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------