



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Porta
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle duct
Attrezzature fornite	Porta Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente Cerniera 4 Maniglia nera con serratura a chiave 405 Giunzione in poliuretano
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Type of door	Piana
Grado di protezione IP	IP55

Caratteristiche tecniche

Installation description	Vano cavi - larghezza 400 mm
Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	3
Door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Materiale contenitore	Lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	2000 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	30 mm
Peso prodotto	17,04 kg
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK10 conforme a EN/IEC 62262
Standard	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	46,0 cm
Confezione 1: profondità	197,5 cm
Confezione 1: peso	18,0 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	86,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	388,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------