
# LVS08884

# 2 PPC in plastica di ricambio canalina G





#### Presentazione

Gamma	Prisma	
Gamma prodotto	PrismaSeT G	
Tipo prodotto	Lamiera per tetto	
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta	
Applicazione	Distribuzione elettrica in bassa tensione	
Tipo di contenitore	Metal enclosure Indoor enclosure	
Installation description	Canalina a parete - largezza 300 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm	
Attrezzature fornite	1 piastra passacavi 1 piastra con fori	
Norme di riferimento	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure	
Certificazioni prodotto	ASTA	

#### Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera acciaio trattata Plastica
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	300 mm
Altezza	35 mm
Profondità	195 mm
Peso prodotto	0,52 kg
Quantità per confezione	Set da 1

### **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP30 for enclosure
Grado di protezione IK	IK08

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	5,0 cm	
Confezione 1: larghezza	20,0 cm	
Confezione 1: profondità	68,0 cm	
Confezione 1: peso	619,0 g	
Unità di misura confezione 2	P12	
Numero di unità per confezione 2	33	
Confezione 2: altezza	75,0 cm	
Confezione 2: larghezza	80,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	32,0 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
Garanzia	To Micol