



Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	XS
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Montaggio pulsantiera	Superficie

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 426 mm
Altezza	Totale: 600 mm
Profondità	Totale: 145 mm
Profondità interna	135 mm
Numero di moduli 18 mm per fila	18
Numero di file orizzontali	3
Numero totale di moduli (18 mm)	54
Passo 9 mm	108
Classe di isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione 3 Proteggi etichette 3 Morsettiera 1 Strisce di identificazione circuiti 1 Porta 1 Guida DIN 3 Piastra posteriore 1
Tipo di piastra frontale	Modulare
Tipo di porta	Trasparente
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Potenza dissipata in W	56 W
Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili
Numero di morsettiera	1 terra con 28,0 uscenti
Partenze blocco distribuzione	6 x 25 mm ² + 22 x 4 mm ² per terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (terra) , 6,0 6...25 mm ² Push-in (terra) , 22,0 1,5...4 mm ² (flessibile) Push-in (terra) , 22,0 6 mm ² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Contenitore: tecnoplastica Piastra frontale: tecnoplastica Porta: tecnoplastica
Peso prodotto	4,700 kg

Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: fumé
Mercato	Residenziale Piccoli edifici
Paesi target	Belgio

Ambiente

Resistenza al fuoco	Piastra posteriore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Porta: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Standard	IEC 60670-1 "IEC 60670-24" IEC 61439-1 IEC 61439-3
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,0 cm
Confezione 1: larghezza	44,5 cm
Confezione 1: profondità	61,0 cm
Confezione 1: peso	5,576 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	90,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	75,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------