



Presentazione

Gamma	Prisma
Nome prodotto	XS
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Montaggio pulsantiera	Superficie

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 550 mm
Altezza	Totale: 900 mm
Profondità	Totale: 168 mm
Profondità interna	155 mm
Numero di moduli 18 mm per fila	24
Numero di file orizzontali	5
Numero totale di moduli (18 mm)	120
Passo 9 mm	240
Classe di isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione 5 Proteggi etichette 5 Morsettiera 1 Strisce di identificazione circuiti 2 Porta 1 Guida DIN 5 Telaio per fissaggio cavi 4 Piastra posteriore 1
Tipo di piastra frontale	Modulare
Tipo di porta	Trasparente
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	94 W
Corrente nominale [In]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili
Numero di morsettiera	1 terra con 48,0 uscenti
Partenze blocco distribuzione	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² per terra
Connessioni - morsetti	Collegamento a vite (terra) , 6,0 6...25 mm ² Push-in (terra) , 42,0 1,5...4 mm ² (flessibile) Push-in (terra) , 42,0 6 mm ² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave

Materiale contenitore	Parte posteriore: metallo Contenitore: tecnoplastica Piastra frontale: tecnoplastica Porta: vetro
Peso prodotto	19,490 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: trasparente
Mercato	Residenziale Piccoli edifici
Paesi target	Belgio

Ambiente

Resistenza al fuoco	Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Standard	IEC 60670-1 "IEC 60670-24" IEC 61439-1 IEC 61439-3
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	22,500 cm
Confezione 1: larghezza	64,000 cm
Confezione 1: profondità	99,000 cm
Confezione 1: peso	20,340 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	125,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	113,700 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------