



### Presentazione

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Prisma                                                                                                                                                       |
| Nome prodotto         | XS                                                                                                                                                           |
| Tipo prodotto         | Cassetta                                                                                                                                                     |
| Modello pulsantiera   | Contenitore versatile                                                                                                                                        |
| Montaggio pulsantiera | Superficie                                                                                                                                                   |
| Compatibilità gamma   | LexCom Home FIX DIN guida DIN<br>LexCom Home FIX BOX fissaggio<br>LexCom Home FIX SCREW accessorio vite di<br>fissaggio<br>LexCom Home FIX CABLE blocco cavi |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                            | Totale: 426 mm                                                                                                                                              |
| Altezza                              | Totale: 600 mm                                                                                                                                              |
| Profondità                           | Totale: 145 mm                                                                                                                                              |
| Profondità interna                   | 135 mm                                                                                                                                                      |
| Numero di moduli 18 mm per fila      | 18                                                                                                                                                          |
| Numero di file orizzontali           | 1                                                                                                                                                           |
| Numero totale di moduli (18 mm)      | 18                                                                                                                                                          |
| Passo 9 mm                           | 36                                                                                                                                                          |
| Classe di isolamento                 | Classe II                                                                                                                                                   |
| Attrezzature fornite                 | Etichetta di identificazione 1<br>Proteggi etichette 1<br>Strisce di identificazione circuiti 1<br>Porta 1<br>Rete 1<br>Guida DIN 1<br>Piastra posteriore 1 |
| Tipo di porta                        | Semplice                                                                                                                                                    |
| Tipo di guida                        | Guida DIN simmetrica                                                                                                                                        |
| Descrizione piastra di montaggio     | Forato                                                                                                                                                      |
| Potenza dissipata in W               | 56 W                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale [In]               | 125 A                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 400 V                                                                                                                                                       |
| Ingresso cavi                        | Cavo o tubo<br>Piastre con apertura<br>Canalina<br>Piastre rimovibili                                                                                       |
| Descrizione opzioni bloccaggio       | Opzione chiusura a chiave                                                                                                                                   |
| Materiale contenitore                | Parte posteriore: tecnoplastica<br>Contenitore: tecnoplastica<br>Piastra frontale: tecnoplastica<br>Porta: tecnoplastica                                    |
| Peso prodotto                        | 4,300 kg                                                                                                                                                    |
| Colore                               | Contenitore: bianco (RAL 9003)<br>Piastra frontale: bianco (RAL 9003)<br>Porta: bianco (RAL 9003)                                                           |
| Mercato                              | Residenziale<br>Piccoli edifici                                                                                                                             |
| Paesi target                         | Belgio                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistenza al fuoco        | Piastra posteriore: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Contenitore: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Porta: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11<br>Conforme a IEC 60695-2-11 |
| Grado di protezione IP     | IP40 con porta chiusa                                                                                                                                                         |
| Grado di protezione IK     | IK09 con porta chiusa                                                                                                                                                         |
| Categoria di sovratensione | II                                                                                                                                                                            |
| Temperatura ambiente       | -25...60 °C                                                                                                                                                                   |
| Standard                   | IEC 60670-1<br>"IEC 60670-24"<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                                                                                                   |
| Marchi qualità             | IMQ                                                                                                                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Numero di unità per confezione 1 | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 15,5 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 44 cm      |
| Confezione 1: profondità         | 61 cm      |
| Confezione 1: peso               | 9,478 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 12         |
| Confezione 2: altezza            | 93 cm      |
| Confezione 2: larghezza          | 80 cm      |
| Confezione 2: profondità         | 120 cm     |
| Confezione 2: peso               | 125,736 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|