



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Bobina contattore
Nome dispositivo	LX1FX
Compatibilità gamma	TeSys (TeSys F) LC1F contattore
Compatibilità prodotto	LC1F780
Tipo circuito di controllo	CA a 40...400 Hz
Tensione di comando [Uc]	110...120 V CA 40...400 Hz
Induttanza circuito chiuso	0,21 H
Resistenza media	230 Ohm in attesa a 20 °C 4,95 Ohm picco a 20 °C
Tempo di funzionamento	130...230 ms apertura 40...80 ms chiusura
Durata meccanica	5 Mcicli
Maximum operating rate	600 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Diseccitazione: 0,2...0,4 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Potenza di spunto in VA	2100 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	50 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Dissipazione di calore	44 W a 40...400 Hz

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...55 °C
Peso prodotto	3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,5 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	3,122 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,338 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------