



Presentazione

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Gamma | TeSys |
| Tipo prodotto | Bobina contattore |
| Nome dispositivo | LX4D8 |
| Tipo circuito di controllo | CC Norme |
| Tensione di comando [Uc] | 24 V DC |
| Resistenza media | 147 Ohm a 20 °C |
| Induttanza circuito chiuso | 3,03 H |
| Compatibilità prodotto | LC1D150 LC1D115 |
| Durata meccanica | 8 Mcicli |
| Maximum operating rate | 1200 cicli/h a <60 °C |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|---|
| Tecnologia bobina | Senza modulo soppressore integrato |
| Limiti tensione circuito di controllo | Operativo: 0,75...1,2 Uc 55 °C) Diseccitazione: 0,15...0,4 Uc 55 °C) |
| Costante di tempo | 25 ms |
| Potenza di spunto in W | 270...365 W 20 °C) |
| Assorbimento potenza di mantenimento W | 2,4...5,1 W a 20 °C |

Ambiente

| | |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...60 °C |
| Peso prodotto | 0,3 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 6,2 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,4 cm |
| Confezione 1: profondità | 17,2 cm |
| Confezione 1: peso | 293,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 6,347 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh |  Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|
