



Presentazione

| | |
|----------------------------|--|
| Gamma | TeSys |
| Tipo prodotto | Bobina contattore |
| Nome dispositivo | LXD3 |
| Tipo circuito di controllo | CA a 50/60 Hz |
| Tensione di comando [Uc] | 110 V CA 50/60 Hz |
| Resistenza media | 42,28 Ohm a 20 °C |
| Induttanza circuito chiuso | 2,5 H |
| Compatibilità prodotto | LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A |
| Durata meccanica | 6 Mcicli |
| Maximum operating rate | 3600 cicli/h a <60 °C |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia bobina | Senza modulo soppressore integrato |
| Limiti tensione circuito di controllo | Diseccitazione: 0,3...0,6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Operativo: 0,8...1,1 Uc a 50 Hz 60 °C) Operativo: 0,85...1,1 Uc a 60 Hz 60 °C) |
| Potenza di spunto in VA | 160 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA | 15 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Dissipazione di calore | 4...5 W a 50/60 Hz |

Ambiente

| | |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...60 °C |
| Peso prodotto | 0,07 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 9,600 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 5,500 cm |
| Confezione 1: peso | 124,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 4,043 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| Senza PVC | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|