



### Presentazione

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                      | TeSys                                                                                                                                                                      |
| Nome prodotto                              | TeSys Hybrid                                                                                                                                                               |
| Nome dispositivo                           | LZ2H                                                                                                                                                                       |
| Tipo prodotto                              | Reversing ultra-compact starter                                                                                                                                            |
| Tipologia avviatore                        | Avviamento diretto                                                                                                                                                         |
| Numero di poli                             | 3P                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di impiego [Ue]          | 500 V CA                                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale di impiego [Ie]          | 6,5 A a 500 V AC-53A<br>9 A a 500 V AC-51<br>5 A a 500 V AC-53A montaggio affiancato<br>7 A a 500 V AC-51 montaggio affiancato                                             |
| Campo di regolazione protezione termica    | 1,5...9 A                                                                                                                                                                  |
| Potenza motore in kW                       | 1,5 kW a 220 V CA 0,65<br>1,5 kW a 230 V CA 0,65<br>2,2 kW a 380 V CA 0,65<br>3 kW a 400 V CA 0,65<br>3 kW a 415 V CA 0,65<br>3 kW a 440 V CA 0,65<br>3 kW a 500 V CA 0,65 |
| Potenza motore in hp                       | 1 Hp a 200 V CA<br>1,5 Hp a 230 V CA<br>3 hp a 460 V CA                                                                                                                    |
| [Uc] control circuit voltage               | 24 V DC                                                                                                                                                                    |
| Classe di sgancio per sovraccarico termico | Classe 10A conforme a IEC 60947-4-2                                                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore | 1 C/O segnalazione guasti                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Limiti tensione circuito di controllo                | 19,2...30 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Assorbimento di corrente                             | <= 40 mA a 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reset                                                | Manuale<br>Reset automatico<br>Reset elettrico                                                                                                                                                                                                                                              |
| Electrical durability                                | 30 Mcicli                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cadenza massima di funzionamento                     | 120 Cicli/M AC-51 50 %<br>6 cicli/m AC-53A 50 %                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                                        | Con clip                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Installazione                                        | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Connessioni - morsetti                               | Terminale a molla 1 cavo 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido<br>Terminale a molla 1 cavo 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo<br>Terminale a molla 1 cavo 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo |
| Certificazioni                                       | CULus<br>CE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Standard                                             | UL 60947-4-1<br>IEC 60947-4-2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                 | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]      | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado di inquinamento                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                                            | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |          |
|---------------|----------|
| Altezza       | 99 mm    |
| Profondità    | 114,5 mm |
| Peso prodotto | 212 g    |

## Ambiente

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP    | IP20                                                        |
| Trattamento di protezione | TC                                                          |
| Temperatura ambiente      | -25...30 °C senza riduzione<br>30...70 °C con declassamento |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 11,7 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 12,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 256,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,728 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|