



Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Contatto sganciato
Nome dispositivo	SD
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	0,1...6 A at 24...240 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, CA 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Installazione	Left side of circuit-breaker
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	30 g
Colore	Grigio
Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² - rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17 UL 1077 UL 489 CSA C22.2 No 0-10 CSA C22.2 No 5-13 CSA C22.2 No 235-04 CSA C22.2 No 65-03
Certificazioni prodotto	CE "UKCA" UL CSA
Marchi qualità	"EAC" CCC
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm
Confezione 1: peso	37,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	26,400 cm
Confezione 2: peso	512,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,093 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------