



Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Contatto sganciato
Nome dispositivo	SD
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	2...100 MA at 24...240 V, CA 50/60 Hz 2...100 MA at 24 V, DC 2...100 MA at 48 V, DC 2...100 MA at 60 V, DC 2...100 MA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Modo operativo	Daisy chain up to 100 devices
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Installazione	Left side of circuit-breaker
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	29 g
Colore	Grigio
Connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² - rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17 UL 1077 UL 489 CSA C22.2 No 0-10 CSA C22.2 No 5-13 CSA C22.2 No 235-04 CSA C22.2 No 65-03
Certificazioni prodotto	CE "UKCA" UL CSA
Marchi qualità	"EAC" CCC
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	9,3 cm
Confezione 1: peso	38,8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,7 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	23,4 cm
Confezione 2: peso	522 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	26,9 cm
Confezione 3: larghezza	28,5 cm
Confezione 3: profondità	38,7 cm
Confezione 3: peso	6 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------