



Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome dispositivo	MX + OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale di impiego [Ie]	6 A a ≤ 240 V CA
Tensione di comando [Uc]	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Multi 9 (Multi 9 C60) C60BP Multi 9 (Multi 9 C60) C60BPR Multi 9 (Multi 9 C60) C60SP Multi 9 (Multi9 GFP) GFP Multi 9 (Multi 9 C60H-DC) C60H-DC
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Altezza	82,5 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	0,065 kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm ² (AWG 14) - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm ² (AWG 16) - rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm per parte inferiore connessione
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-1
Certificazioni prodotto	CCC PCT UL CSA UR
Grado di inquinamento	3
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	75 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8

Confezione 2: altezza	8,6 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	26,5 cm
Confezione 2: peso	660 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,422 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------