



### Presentazione

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Range of product         | Multi 9                   |
| Tipo prodotto            | Bobina di min tensione    |
| Nome dispositivo         | MNx                       |
| Tensione di comando [Uc] | 230 V CA 50/60 Hz         |
| Tipo di controllo        | Con alimentazione esterna |
| Passo 9 mm               | 2                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità gamma                    | Multi 9 (Multi 9 C60) C60BP<br>Multi 9 (Multi 9 C60) C60BPR<br>Multi 9 (Multi 9 C60) C60SP<br>Multi 9 (Multi9 GFP) GFP<br>Multi 9 (Multi 9 C60H-DC) C60H-DC            |
| Segnalazione locale                    | Indicatore azione                                                                                                                                                      |
| Installazione                          | Fisso                                                                                                                                                                  |
| Installazione                          | Guida DIN                                                                                                                                                              |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore: SI                                                                                                                                                    |
| Altezza                                | 82,5 mm                                                                                                                                                                |
| Larghezza                              | 18 mm                                                                                                                                                                  |
| Profondità                             | 68 mm                                                                                                                                                                  |
| Peso prodotto                          | 0,073 kg                                                                                                                                                               |
| Connessioni - morsetti                 | Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14) - rigido<br>Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16) - rigido |
| Lunghezza spelatura fili               | 9 mm per parte inferiore connessione                                                                                                                                   |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm parte inferiore                                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Standard                  | EN/IEC 60947-1         |
| Certificazioni prodotto   | UR<br>UL<br>PCT<br>CSA |
| Grado di inquinamento     | 3                      |
| Temperatura ambiente      | -25...50 °C            |
| Temperatura di stoccaggio | -40...85 °C            |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 3 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 9,4 cm |
| Confezione 1: peso               | 80 g   |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |
| Numero di unità per confezione 2 | 8      |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza            | 8,7 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 10 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 26,5 cm  |
| Confezione 2: peso               | 709 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 72       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 6,868 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                             |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>   |
| Senza mercurio              | Sì                                                 |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>      |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                 |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>    |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|