



Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	1L
Length in 18 mm modules	37

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	24 vie Aux + 1 L
Configurazione poli per 1 via	1 1P
Passo di collegamento	18 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	27 mm
Isolamento	Isolato
Device presentation	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	480 V CA 50/60 Hz fase/fase 277 V CA 50/60 Hz fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	74
Larghezza	666 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Compatibilità gamma	Multi 9 (Multi9 C60BP)

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	100,000 cm
Confezione 1: profondità	6,100 cm
Confezione 1: peso	703,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	9,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm

Confezione 2: profondità	108,500 cm
Confezione 2: peso	3,796 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	35
Confezione 3: altezza	112,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	38,572 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------