Scheda prodotto
Caratteristiche

M9XCPC04
Multi9 - terminals for M9XC comb busbar - set of 4

Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Connettore
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V
Passo del collegamento	18 mm
Norme di riferimento	UL 486E
Certificazioni prodotto	CURus IEC
Colore	Bianco (RAL 9001)
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite connettore superiore6…35 mm² rigido Morsetto a vite connettore superiore6…35 mm² flessibile
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Compatibilità gamma	Multi 9 (Multi 9 C60) C60BP pettine di distribuzione

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,800 cm
Confezione 1: larghezza	9,400 cm
Confezione 1: profondità	13,500 cm
Confezione 1: peso	150 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,076 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi