



## Presentazione

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Gamma                                | Multi 9                    |
| Tipo prodotto                        | Pettine di distribuzione   |
| Installazione                        | Orizzontale                |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di collegamento |
| Descrizione linee                    | 1L                         |
| Length in 18 mm modules              | 12                         |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Numero di denti                      | 12 1 L                                                       |
| Configurazione poli per 1 via        | 1 1P                                                         |
| Passo di collegamento                | 18 mm                                                        |
| Tipo di connettore                   | Dente                                                        |
| Distanza fra i denti                 | 18 mm                                                        |
| Isolamento                           | Isolato                                                      |
| Device presentation                  | Non tagliabile                                               |
| Corrente nominale di impiego [Ie]    | 115 A a 40 °C                                                |
| Tensione nominale di impiego [Ue]    | 480 V CA 50/60 Hz fase/fase<br>277 V CA 50/60 Hz fase/neutro |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508                         |
| Posizione montaggio                  | Parte superiore su morsetti a gabbia                         |
| Passo 9 mm                           | 24                                                           |
| Larghezza                            | 216 mm                                                       |
| Colore                               | Grigio chiaro (RAL 7035)                                     |
| Compatibilità gamma                  | Multi 9 (Multi9 C60BP)                                       |

## Ambiente

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Norme di riferimento   | UL 508                                   |
| Resistenza al fuoco    | 960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1 |
| Grado di inquinamento  | 3                                        |
| Grado di protezione IP | IP20 con terminali e copridenti          |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 1,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,1 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 20,7 cm |
| Confezione 1: peso               | 121 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 50      |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: profondità | 40 cm    |
| Confezione 2: peso       | 6,505 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|