MCSESU083F2CU0

Modicon Standard Unmanaged Switch - 6 ports for copper + 2 ports for multimode fiber optic





Presentazione

Gamma prodotto	Modicon	
Tipo prodotto	Interruttore non gestito TCP/IP Ethernet	
Concetto	Transparent Ready	
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP	
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 2 porte fibra ottica	
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato	

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame	
ripo di connessione integrata	SC duplex fibra ottica	
	•	
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per cavo in rame	
	Fibra ottica multimodale per fibra ottica	
Maximum cable distance between devices	100 m cavo in rame	
Lunghezza fibra ottica	4 Km 62,5/125 μm	
	5 km 50/125 μm	
Attenuazione	011 DB (62,2/125 µm)	
	08 dB (50/125 μm)	
Tensione alimentazione nominale [Us]	1224 V	
Limiti della tensione di alimentazione	9,632 V CC SELV	
Potenza assorbita W	3,8 W	
Collegamento elettrico	Connettore estraibile 3 vie alimentazione	
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm	
Marking	CE	
	UL	
	RCM	
Segnalazione locale	1 LED (verde)alimentazione:	
•	1 LED per via (giallo)trasmissione dati (ETH LINK):	
	1 dual colour LED (verde/giallo)stato collegamento:	
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF	
Larghezza	45 mm	
Altezza	110 mm	
Profondità	88 mm	
Peso prodotto	0,235 kg	

Ambiente

	2 22 22	
Temperatura ambiente	060 °C	
Umidità relativa	1095 % senza condensa	
Grado di protezione IP	IP30	
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility	
Standard	UL 61010 EN/IEC 61131	
Certificazioni prodotto	CE UL RCM	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	24,000 cm
Confezione 1: peso	388,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,472 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium	
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea) 🗗 EU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	௴ Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months			
--------------------	--	--	--