



### Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 3 VA Classe 1 a 4 VA Classe 3 a 5 VA
Corrente nominale [In]	150 A

### Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per cavo
Rapporto trasformatore di corrente	150/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	9 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Con viti Aggancio
Installazione	Guida DIN Piastra montaggio
Larghezza	Esterno: 44 mm
Altezza	Esterno: 65 mm
Profondità	Frame: 30 mm Totale: 37 mm
Diametro	21 mm
Peso prodotto	0,175 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	21 mm
Sigillatura	Con

### Ambiente

Standard	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni prodotto	CE EAC
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente	-25...60 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,4 cm
Confezione 1: peso	178,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,3 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------