



### Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 20 VA Classe 1 a 25 VA
Corrente nominale [In]	1500 A

### Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra
Rapporto trasformatore di corrente	1500/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	60 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Vite di bloccaggio isolata
Installazione	Barra colletttrice
Larghezza	Interno: 55 mm Esterno: 135 mm
Altezza	Esterno: 129 mm Interno: 103 mm
Profondità	Frame: 50 mm Totale: 85 mm
Peso prodotto	0,692 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Apertura di barre	102 x 54
Sigillatura	Con

### Ambiente

Standard	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni prodotto	CE
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente	-25...50 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,8 cm
Confezione 1: larghezza	13,6 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	752,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,007 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------