



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 8 VA Classe 1 a 10 VA
Corrente nominale [In]	400 A

Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra e cavo
Rapporto trasformatore di corrente	400/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	24 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Vite di bloccaggio isolata Aggancio Con viti
Installazione	Barra collettoria Guida DIN Piastra montaggio
Larghezza	Esterno: 70 mm Interno: 41 mm
Altezza	Esterno: 95 mm Interno: 41 mm
Profondità	Frame: 45 mm Totale: 65 mm
Diametro	32 mm
Peso prodotto	0,404 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	32 mm
Apertura di barre	25,5 x 25,5 40,5 x 10,5 32,5 x 20,5
Sigillatura	Senza

Ambiente

Standard	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificazioni prodotto	EAC CE
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9 cm
Confezione 1: larghezza	7,3 cm
Confezione 1: profondità	12 cm
Confezione 1: peso	400 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	10,441 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------