



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Nome prodotto	CT
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 0.5 a 70 VA
Corrente nominale [In]	6000 A

Caratteristiche tecniche

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per sbarra
Rapporto trasformatore di corrente	6000/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	60 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore dsicurezza massimo	10
Tensione nominale di esercizio [Ue]	< 720 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Installazione	Vite di bloccaggio isolata
Installazione	Barra colletttrice
Larghezza	Esterno: 175 mm Interno: 55 mm
Altezza	Esterno: 242 mm Interno: 165 mm
Profondità	Totale: 110 mm
Peso prodotto	3,4 kg
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Apertura di barre	165 x 55
Sigillatura	Con

Ambiente

Standard	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificazioni prodotto	EAC CE
Grado di protezione IP	IP20
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente	-25...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	28,5 cm
Confezione 1: profondità	30,5 cm
Confezione 1: peso	4,343 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,173 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------