



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Trasduttore di corrente
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Compatibilità gamma	Acti9 (Acti 9 iEM3000) iEM3555 Acti9 (Acti 9 iEM3000) iEM3565 PowerLogic (PowerLogic EM4200) EM4235 PowerLogic (PowerLogic EM4200) EM4236 PowerLogic (PowerLogic EM3500) EM3502A PowerLogic (PowerLogic EM3500) EM3550A PowerLogic (PowerLogic EM3500) EM3555A PowerLogic (PowerLogic EM3500) EM3560A PowerLogic (PowerLogic EM3500) EM3561A
Tipo trasformatore di corrente	Nucleo flessibile

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore volante: 2,4 m600 V
Misura di corrente	50...5000 A
Frequenza di rete	50 Hz
Campo di misura della frequenza	50...1500 Hz
Precisione di misura	1 %
Categoria di installazione	IV
Grado di inquinamento	2
Spessore	8 mm
Altezza	Aperto: 600 mm
Diametro	Chiuso: 191 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67
Standard	UL 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 61010-1 EN 61010-2-032
Certificazioni prodotto	CE CURus UL
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	39,9 cm
Confezione 1: peso	175,45 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------