



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Display remoto
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Compatibilità gamma	PowerLogic (PowerLogic PM5000)
Tipo display	LCD retroilluminato

Caratteristiche tecniche

Colore display	Monocromatico
Risoluzione display	128 x 128
Dimensioni display	67 x 62,5 mm
Informazioni visualizzate	Potenza Consumo di energia Distorsione armonica Frequenza Tensione Corrente
Capacità visualizzazione messaggi	6 linee Oggetti grafici (bargraph, pulsante, luce...)
Segnalazione locale	Comunicazione: LED (verde) Indicatore programmazione: LED (ambra)
Tipo di comando	4 pulsante
Tipo di connettore	RJ45
Installazione	Incasso
Supporto di montaggio	Struttura display remoto
Larghezza	96 mm
Altezza	96 mm
Profondità di incasso	21 mm
Proiezione profondità	27 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP52 conforme a IEC 60529
Umidità relativa	5...95 % a 37 °C
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	320 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------