

Scheda prodotto

Caratteristiche

METSEPM89M0024

PowerLogic PM8000 - Modulo I/O analogici - 4 ingressi + 2 uscite



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Modulo I/O
Applicazione	Modulo di espansione opzionale
Compatibilità gamma	PowerLogic (PowerLogic PM8000) PowerLogic (PowerLogic ION7400) PowerLogic (PowerLogic ION9000)

Caratteristiche tecniche

Numero di uscite	2 analogico, 0-20 mA o 4-20 mA o 0...10 V
Numero di ingressi	4 analogico 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
Larghezza	22 mm
Profondità	90,5 mm
Altezza	90,5 mm
Peso prodotto	140 g

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Grado di protezione IP	IP30 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6 cm
Confezione 1: larghezza	10 cm
Confezione 1: profondità	12 cm
Confezione 1: peso	223 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------