



Presentazione

Gamma	PowerLogic
Tipo prodotto	Modulo I/O
Applicazione	Modulo di espansione opzionale
Compatibilità gamma	PowerLogic (PowerLogic PM8000) PowerLogic (PowerLogic ION7400) PowerLogic (PowerLogic ION9000)

Caratteristiche tecniche

Numero di uscite	2 uscita relè form C
Numero di ingressi	6 digitale
Larghezza	22 mm
Profondità	90,5 mm
Altezza	90,5 mm
Peso prodotto	140 g

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Grado di protezione IP	IP30 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	223,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,7 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	750
Confezione 3: altezza	95,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	194,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------