



Presentazione

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gamma | "Resi9" |
| Nome prodotto | "Resi9 MP" |
| Tipo prodotto | Cassetta |
| Modello pulsantiera | Contenitore modulare |
| Nb of 18 mm modules per row | 4 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Traslucido |
| Larghezza | Esterno: 124 mm |
| Altezza | Esterno: 198 mm |
| Profondità | Esterno: 95,5 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---|
| Montaggio pulsantiera | Superficie |
| Passo 9 mm | 8 |
| Numero totale di moduli (18 mm) | 4 |
| Corrente nominale [In] | 50 A |
| Tipo di guida | Guida asimmetrica 35 mm |
| Descrizione piastra di montaggio | Senza piastra di montaggio |
| Ingresso cavi | 1 flangia nuda 1 flangia in condotto |
| Funzione blocco terminale | Senza |
| Materiale contenitore | Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica |
| Profondità interna | 74 mm |
| Colore | Lato frontale: bianco (RAL 9003) Porta: traslucido |
| Mercato | Residenziale |

Ambiente

| | |
|------------------------|--|
| Standard | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 "IEC 60670-24" |
| Marchi qualità | IMQ |
| Resistenza al fuoco | Porta: 650 °C Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 9,600 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,400 cm |
| Confezione 1: profondità | 19,800 cm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 1: peso | 350,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 20 |
| Confezione 2: altezza | 52,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 7,100 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 320 |
| Confezione 3: altezza | 120,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 125,600 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Contenuto di alogeni | Prodotto privo di alogeni |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|