



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	"Resi9 MP"
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Piana
Larghezza	Esterno: 376 mm
Altezza	Esterno: 228 mm
Profondità	Esterno: 103 mm

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	36
Numero totale di moduli (18 mm)	18
Corrente nominale [In]	63 A
Tipo di guida	Guida asimmetrica 35 mm
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Ingresso cavi	1 flangia in condotto 1 flangia nuda
Funzione blocco terminale	Senza
Materiale contenitore	Parte posteriore: tecnoplastica Porta: tecnoplastica Lato frontale: tecnoplastica
Profondità interna	80 mm
Colore	Porta: bianco (RAL 9003) Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Mercato	Residenziale

Ambiente

Standard	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 "IEC 60670-24"
Marchi qualità	IMQ
Resistenza al fuoco	Porta: 650 °C Parte posteriore: 650 °C Lato frontale: 650 °C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,3 cm
Confezione 1: larghezza	22,8 cm
Confezione 1: profondità	37,6 cm

Confezione 1: peso	890,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	52,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,55 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	120,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	84,8 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------