



Presentazione

Gamma	Merten
Compatibilità gamma	PlusLink
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Device presentation	Prodotto completo
Colore	Bianco artico (RAL 9010)

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Illuminazione
Tipo tecnologia	Elettronico
Montaggio dispositivo	Soffitto
Tipologia fissaggio	Con viti e morsetti
Materiale	Termoplastica
Finitura superficie	Lucido
Tensione nominale di esercizio [Ue]	220/230 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	10 AX
Presenza area rilevamento	7 m radius
Angolo di rilevamento	360°
Regolazione barriera	10...1000 lux
Gamma di temporizzazione	10 s...30 min
Altezza di montaggio	2,5 m
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,2 cm
Confezione 1: larghezza	14,5 cm
Confezione 1: profondità	18 cm
Confezione 1: peso	377 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,516 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non conforme
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------