



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Product or component type	Interruttore a bilanciere
Device presentation	Meccanismo
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Numero di interruttori	2
Colore	Grigio (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Attuatore	Bascula
Corrente nominale	10 AX
Tipo di carico	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	Ottone ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) SEBS
Tipologia fissaggio	Con viti
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per rigido cavi 1,5...2,5 mm ² per a trefolo cavi 1,5...2,5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	40 mm

Ambiente

Marchi qualità	CE AENOR NF "EAC"
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguento 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Standard	EN 60669-1

Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,6 cm
Confezione 1: larghezza	7 cm
Confezione 1: profondità	7 cm
Confezione 1: peso	58 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	15,8 cm
Confezione 2: profondità	39,5 cm
Confezione 2: peso	676 g
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	4,816 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------