



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Product or component type	Interruttore a bilanciere
Device presentation	Prodotto completo
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Numero di interruttori	2
Colore	Grigio (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Attuatore	Bascula
Corrente nominale	10 AX
Tipo di carico	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	SEBS Ottone ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Capacità di connessione a serraggio	1,5...2,5 mm ² per rigido cavi 1,5...2,5 mm ² per a trefolo cavi 1,5...2,5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Entrata cavo	Entrata facilitata diametro: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	64 mm
Proiezione profondità	64 mm

Ambiente

Marchi qualità	CE NF AENOR "EAC"
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Standard	EN 60669-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm
Confezione 1: peso	127,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	16,000 cm
Confezione 2: profondità	39,500 cm
Confezione 2: peso	1,367 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	8,962 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------