



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Pulsante chiave di emergenza
Device presentation	Meccanismo
Colore	Pulsante: rosso Piastra copertura: giallo

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Tipo di serratura	455
Corrente nominale	3 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	240 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" CE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguento 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,7 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	9,3 cm
Confezione 1: peso	165,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,298 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------