



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Pulsante di emergenza
Device presentation	Meccanismo
Colore	Pulsante: rosso Piastra copertura: giallo

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete Incasso
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Corrente nominale	3 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	240 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" CE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm

Confezione 1: peso	129,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,984 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	26,872 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------