



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Interruttore a chiave
Device presentation	Meccanismo
Colore	Grigio (RAL 7016)
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso Parete
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale	3 A
Funzione interruttore	3 posizioni
Posizione di estrazione chiave	Centro
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) PP (polipropilene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	72 mm

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" CE
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,8 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	128,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm

Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,884 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------