NSYBHS800L

2 supporti barre orizzontali 3200A 800 int.



_						
$\mathbf{\nu}$	res	·Δn	ıta	71	\sim	റമ
	163	0	па	~1	u	

Accessori / categoria degli elementi Tipo prodotto Supporto condotto sbarre Anwendung Multifunzione Applicazione Prisma Per dimensioni nominali cassetta Installazione Sulla struttura del contenitore Installazione Montanti verticali Posizione condotto sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP) Prisma (Prisma PH)	Gamma	Spacial
Anwendung Multifunzione Applicazione Prisma Per dimensioni nominali cassetta Installazione Sulla struttura del contenitore Installazione Montanti verticali Posizione condotto sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)	•	Accessorio sbarre
Applicazione Prisma Per dimensioni nominali cassetta Installazione Sulla struttura del contenitore Installazione Montanti verticali Posizione condotto Orizzontale Sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)	Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
cassetta Installazione Sulla struttura del contenitore Installazione Montanti verticali Posizione condotto Sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)	Anwendung	
Installazione Montanti verticali Posizione condotto Orizzontale sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)		-
Posizione condotto Sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)	Installazione	Sulla struttura del contenitore
sbarre Compatibilità gamma Linergy (sbarre in rame) Spacial (Spacial SFP)	Installazione	Montanti verticali
Spacial (Spacial SFP)		Orizzontale
	Compatibilità gamma	Spacial (Spacial SFP)

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame orizzontale barra - fisso	
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante	
Quantità per confezione	Set da 1	
Materiale	Supporto sbarra: plastica Supporto metallo: acciaio	
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio	
Altezza	59,25 mm	
Larghezza	Centri di fissaggio: 710 mm	
Profondità	39 mm	
Corrente nominale [In]	3200 A	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	71,5 cm
Confezione 1: peso	2,492 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	50,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	135,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
Informazioni ambientali	rofilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months