



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Application	Per esterno Heavy Duty
Compatibilità gamma	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilatore Spacial (Spacial SFHD) Spacial (Spacial S3HD) Thalassa (Thalassa PHD)
Certification	UL conforme a UL 94 CE conforme a ENV 1630
Tipo prodotto	Griglia di uscita
Accessori / categoria degli elementi	Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessori / destinazione elementi	Sistema di ventilazione ClimaSys
Installazione	Lati del contenitore
Installazione	Verticale
Tipologia fissaggio	Con viti
Composizione dispositivo	1 telaio di supporto 1 parte esterna 4 viti 1 filtro sintetico standard G3 M1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio Poliamide 6 Acciaio inox
Colore	Parte esterna: grigio (RAL 7035) Parte interna: verde (Pantone 355C)
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere
Dimensioni foro	223 x 223 mm
Altezza	Esterno: 315 mm
Larghezza	Esterno: 300 mm
Profondità	Esterno: 60 mm
Grado di protezione IP	IP55 (all'esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	35,0 cm
Confezione 1: peso	3,042 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	59,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	157,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------