



### Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CE
Tipo prodotto	Scambiatore aria-aria
Mounting type	Lati del contenitore
Potenza frigorifera	36 W il valore di potenza si ottiene moltiplicando la potenza specifica per DeltaT

### Caratteristiche tecniche

Flow rate	Circuito esterno: 570 m3/h Circuito interno: 570 m3/h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	5...60 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 5...55 °C
Nature of the fluid	Aria
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	0,7 A
Potenza assorbita W	160 W
Altezza	Esterno: 771 mm
Larghezza	Esterno: 316 mm
Profondità	Esterno: 103 mm
Peso prodotto	10 kg
Noise level	62 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 1 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP22 (IP esterno) IP55 (IP interno)
Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC - macchina
Standard	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,3 cm
Confezione 1: larghezza	31,6 cm
Confezione 1: profondità	77,1 cm
Confezione 1: peso	10,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	109,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	183,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------