Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYCEPLMAG
7035 4 otturatori per Thalassa



Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Aesthetic Accessory
Tipo prodotto	Otturatore
Compatibilità gamma	Thalassa (Thalassa PLM 32)
Application	Multifunzione
Installazione	Retro della cassetta
Composizione dispositivo	4 piastra otturatore

Caratteristiche tecniche

Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Termoplastica
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo di fissaggio	Agganciato
Lunghezza	160 mm
Altezza	310 mm
Larghezza	215 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	16,0 cm
Confezione 1: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	20,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,74 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi