



Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	ClimaSys CE
Tipo prodotto	Scambiatore aria-acqua
Mounting type	Lati del contenitore
Potenza frigorifera	1750 W

Caratteristiche tecniche

Pressione	5 bar per acqua
Caduta di pressione	0,1 bar
Flusso d'acqua	Circuito interno: 150 l/h
Flow rate	Circuito esterno: 570 m3/h
Tipo di controllo	Termostato
Intervallo regolazione temperatura	20...46 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	All'esterno del contenitore: 1...70 °C All'interno del contenitore: 20...60 °C
Fluido controllato	Acqua
Tipo di attacco per fluido	G 1/2 (femmina)
Tensione di ingresso	230 V 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	0,36 A
Potenza assorbita W	75 W
Altezza	Esterno: 901 mm
Larghezza	Esterno: 398 mm
Profondità	Esterno: 137 mm
Peso prodotto	18 kg
Noise level	58 dB conforme a EN/ISO 3746
Tipo di protezione	Protezione termica: T 2 A
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 (sul circuito interno) conforme a IEC 60529 IP55 (sul circuito esterno) conforme a IEC 60529
Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/42/EC - macchina
Standard	EN 60335-2-40 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,7 cm
Confezione 1: larghezza	39,8 cm
Confezione 1: profondità	90,1 cm
Confezione 1: peso	18,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	116,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	167,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------